

スピードライトSB-300

概要	製品特長	主な仕様	関連製品
----	------	------	------

ツイート

いいね！0

主な仕様

仕様表

型式	直列制御方式TTL自動調光スピードライト
ガイドナンバー／照射角	ガイドナンバー（20℃）：18（ISO 100・m） 照射角： ●27mmレンズの画角をカバー（FXフォーマットカメラ・F6使用時） ●18mmレンズの画角をカバー（DXフォーマットカメラ使用時）
調光範囲	0.6m～20m（ISO感度、バウンス角度、絞り値によって異なります） ・調光範囲はi-TTL調光モード時
発光間隔／発光回数	最短発光間隔※1： アルカリ電池：約4.0秒 ニッケル水素充電電池：約3.5秒 発光回数※2／発光間隔※1： アルカリ電池：70回以上／4.0～30秒 ニッケル水素充電電池：110回以上／3.5～30秒 ●発光間隔／発光回数は、電池初期での性能です。電池の新旧、および同じ銘柄でも、電池性能の変更等によってデータが異なることがあります。
カメラ側の設定による撮影機能	●発光モード：i-TTL調光モード、マニュアル発光モード ●フラッシュモード：通常発光（先幕シンクロ）、通常発光＋スロー（スローシンクロ）、後幕発光（後幕シンクロ）、後幕発光＋スロー
バウンス角度	垂直方向：上方向120°～正面 （クリック：正面/60°/75°/90°/120°）
電源ON/OFF	電源スイッチによる切り換え
使用電池	次の単4形電池の同一種類を2本 ●アルカリ電池 ●ニッケル水素充電電池
レディーライト	●充電完了：点灯 ●警告：点滅
閃光時間／連続点灯時間	閃光時間：約1/1650秒：フル発光時

2016/7/13

スピードライトSB-300 - 主な仕様 | スピードライト | ニコンイメージング

ロックレバー	ロックピンにより、アクセサリシューからの脱落を防止
その他の機能	●過熱防止 ●ファームアップ※3
寸法	約57.4×65.4×62.3mm（幅×高さ×奥行）
質量	約120g（アルカリ単4形電池×2本を含む） 約97g（本体のみ）
付属品	ソフトケース SS-DC1

- ※1 発光間隔は、30秒に1回の発光を行ったときのフル発光相当からレディーライトが点灯するまでの時間です。
- ※2 発光回数は、30秒に1回の発光を行ったときのフル発光相当から30秒以内にレディーライトが点灯するまでの回数です。
- ※3 カメラからの操作でアップデートできます。
- 仕様中のデータは特に記載のある場合を除き、全てCIPA（カメラ映像機器工業会）規格による温度条件（23℃（±3℃））で、新品電池使用時のものです。
 - 製品の外観、仕様、性能は予告なく変更することがあります。

[へ ページトップへ戻る](#)

ニコンイメージング会員

ログイン

新規会員登録

製品情報

スピードライト

スピードライトSB-300

新着情報

製品情報

サポート

Enjoyニコン

製品情報

サポート

Enjoyニコン

新着情報

製品情報

サポート

Enjoyニコン

写真文化活動

ニコンカレッジ

イベント&キャンペーン

ニコンダイレクト

写真文化活動

ニコンカレッジ

イベント&キャンペーン

ニコンダイレクト

写真文化活動

ニコンカレッジ

イベント&キャンペーン

ニコンダイレクト

